

Unidades de Mantenimiento Modulares



Unidades de Mantenimiento - F.R.L.

Conexiones: 1/4, 3/8, 1/2 NPT

Drenaje: Manual ó Automático

- Remueven partículas de 5 y 40 micrones
- Regulador con bloqueo de seguridad
- Fácil montaje con uniones modulares
- Presión: 0 ~ 145 PSI
- Temperatura: -20 ~ 50 °C



Filtro/Reguladores Integrados

Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 y 3/4 NPT

Drenaje: Manual ó Automático

- Diseño robusto
- Remueven partículas de 5 y 40 micrones
- Regulador con bloqueo de seguridad
- Fácil montaje con uniones modulares
- Presión: 0 ~ 145 PSI
- Temperatura: -20 ~ 50 °C



Filtros para Aire

Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 NPT

Drenaje: Manual ó Automático

- Remueven partículas de 5 y 40 micrones
- Fácil montaje con uniones modulares
- Presión: 0 ~ 145 PSI
- Presión vaso metálico: 0 ~ 246 PSI
- Temperatura: -20 ~ 50 °C
- Temperatura vaso metálico: -34 ~ 65 °C

Unidades de Mantenimiento Modulares



Filtros Removedores de Aceite y Olores

Conexiones: 1/4, 3/8, 1/2, 1, 2 NPT

Drenaje Manual ó Automático

- Remueven partículas de 0,01 micrones
- El máximo contenido de vapores de aceite a la salida del filtro de olores es de 0.003 ppm
- Fácil montaje con uniones modulares
- Presión: 0 ~ 145 PSI
- Presión vaso metálico: 0 ~ 246 PSI
- Temperatura: -34 ~ 50 °C
- Temperatura vaso metálico: -34 ~ 65 °C



Reguladores de Presión y precisión

Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, y 2 NPT

- Alivio estándar a la atmosfera
- Bloqueo de seguridad
- Presión: 0 ~ 290 PSI
- Temperatura: -34 ~ 80 °C



Reguladores para Líquidos y Gases

Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 NPT

Manómetros

- Usos: Aire comprimido, Dióxido de Carbono, Argón, Helio, Kriptón, Nitrógeno Xenón y Neón
- No utilizar en dispensadores de bebidas
- No aliviado



Lubricadores

Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 NPT

- Lubrican los sistemas neumáticos
- Dosificador de aceite ajustable
- Fácil montaje con uniones modulares
- Lubricante recomendado SAE 10
- Presión: 0 ~ 145 PSI
- Presión vaso metálico: 0 ~ 246 PSI
- Temperatura: -20 ~ 50 °C
- Temperatura vaso metálico: -34 ~ 80 °C

Trampas de Condensado y Accesorios



Trampas de Condensado

Conexión: 1/2 NPT

Drenaje: Automático

- Purgan líquidos en los puntos mas bajos de los sistemas de aire comprimido
- Temperatura: -20 ~ 50 °C
- Temperatura vaso metálico: -34 ~ 80 °C



Válvula de Corte

Conexión: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 NPT

- Válvula 3/2 de accionamiento manual
- Despresuriza los sistemas neumáticos
- Presión: 0 ~ 130 PSI
- Temperatura: -20 ~ 70 °C



Presostato Electromecánico

Conexión: 1/4 NPT

- Máx. Presión: 870 PSI
- Máx. Temperatura: 120 °C



Presostato Electromecánico

Conexión: 1/4 NPT

- Ajuste por perilla
- Máx. Presión: 150 PSI